

MOTOBOMBAS KDP30CLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y SALIDA | Ø 80 mm |
| CAUDAL NOMINAL | 75 m ³ /h |
| TIEMPO DE AUTOCEBADO | 200 s/m |
| ALTURA MÁXIMA | 90 m |
| SUCCIÓN MÁXIMA | 7 m |
| MOTOR | KD292FE (EURO 5) |
| TIPO DE MOTOR | 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico |
| POTENCIA NOMINAL | 15.0 kW |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 3600 rpm |
| CILINDRADA | 0.997 L |
| DIÁMETRO * CARRERA | 92*75 mm |
| RATIO DE COMPRESIÓN | 19 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diésel |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 16 L |
| TIPO DE LUBRICANTE | SAE 10W30 |
| CAPACIDAD ACEITE LUBRICANTE | 2.75 L |
| DIMENSIONES | 880*560*700 mm |
| PESO NETO | 110 kg |